

Гранитные мойки GRANADO

Срок гарантии 3 года
Гарантийный талон заполняется
при покупке в ПКФ Выбор

ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ЗА МИЙКАМИ:

Завдяки своїм технічним характеристикам мийки GRANADO надзвичайно стійкі до механічнихі хімічних впливів, гігієнічні та легкі у використанні та догляді. Ваша мийка прослужить Вам багато років, якщо Ви будете дотримуватись наступних правил експлуатації:

1. Не використовувати хлоровмісні чистячи засоби, сильні розчинники, кислоти та абразивні чистячі засоби побутового призначення, які не застосовуються при роботі на кухні (фарба для волосся, розчинники для фарб, бензин і т.д).
2. Не піддавати мийку нагріву температурою вище 260 градусів.
3. Не кидати в мийку важкі предмети з великою силою.
4. Якщо Ви виливаєте в мийку світлих кольорів залишки чаю та кави, чи овочевого та фруктового соку одразу змийте їх водою, це попередить появу зайвих плям. При попаданні таких речовин на поверхню мийки терміново промийте її водою.
5. Не використовувати мийку для обробки (рубки) твердих матеріалів.
6. Не використовувати очищувачі, що містять мурашину кислоту.

ВИД ЗАБРУДНЕННЯ:	МЕТОДИ ВИДАЛЕННЯ:
Вапняні відкладення	Використовувати вапняні очищувачі або очищувач іржі, керуючись інструкцією по вживанню. При використанні оцту – дати йому впливати на пляму не більше 20 хвилин. Ретельно промити водою, витерти мийку насухо.
Звичайне забруднення (жирні залишки після миття посуду)	Промити водою з миючим засобом разом з губкою, витерти мийку насухо.
Сліди металу (від днища каструль, столових приладів)	Обробити емульсією і губкою, промити чистою водою, витерти мийку насухо.
Фарбувальні рідини (фрукти, соки, чай, кава)	Обробити емульсією і губкою, промити чистою водою, витерти мийку насухо.
Плями (масляні фарби, туш, чорнила)	Промочити ганчірку спиртом, видалити пляму, обробити місце миючим засобом, змити водою, протерти мийку насухо.

Виробник гарантує ремонт виробу протягом 14 днів або розмірне зниження ціни покупцю протягом гарантійного терміну у випадку дефектів виробничого характеру за умови, що монтаж і експлуатація виробу проводились згідно з інструкцією виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Гарантія дійсна тільки при наявності правильно і чітко (без виправлень) заповненого гарантійного талона з вказівкою серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного терміну, чітким друком продавця.
2. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну, вказаного в даному гарантійному талоні, та складає 60 місяців з дня продажу.
3. Серійний номер і модель повинні відповідати указаним в гарантійному талоні.
4. Гарантія не підтримується за умови порушення правил експлуатації, викладених в інструкції з експлуатації.
5. У гарантійному обслуговуванні і ремонті може бути відмовлено у таких випадках:

а) Використання запасних частин іншого виробника.
б) Пошкодження, що виникли при транспортуванні, встановленні та неправильній експлуатації.
в) Плями та деформації різного походження, що виникли при нагріванні або іншому втручані.
г) Неправильно просвердлені отвори.
д) Забруднення і плями вапняного нальоту.
е) Подряпини та уламки, що виникли у процесі експлуатації або монтажу (демонтажу).
є) Пошкодження, викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів (каменя, піску, бруду, та таке інше) та відсутності очисного фільтру води.
ж) Недотримання інструкції з монтажу, обслуговування і догляду.
з) Ремонт чи переробка виробу сторонніми особами (що не мають повноважень для проведення таких робіт).
и) Використання виробу не за його функціональним призначенням.
і) Пошкодження, викликані стихією, пожежею, побутовими чинниками (підвищена вологість, агресивне середовище і т.д).

6. Під час монтажу кухонної мийки можливий зазор між площиною виробу та стільницею. Допустиме значення відстані складає до 5мм і не є гарантійним випадком. Такий зазор прибирається шляхом підтягування мийки кріпленнями до стільниці.
7. Гарантія не розповсюджується за умови порушення правил свердління отвору. Отвір в мийці необхідно робити, поклавши виріб на рівну поверхню зворотнім боком, та сверлити по заводській намітці коронкою діаметром 35 мм з алмазним напиленням. Заборонено використання сверла з малим діаметром, тільки коронка. Ні в якому разі не вибивайте отвір!

Просимо Вас зберігати талон протягом всього гарантійного терміну.